

# **Байпасовый индикатор уровня**

## **Технические характеристики**



Изделия готовые к серийному производству

Индикатор уровня



## Байпасовый индикатор уровня

### Основные характеристики:

**Расстояние между фланцами:** 500-5500 мм

**Технологические соединители:**  
фланцы DN15-DN50, фланцы ANSI 1/2-2"

**Рабочие давление:** до 100 бар

**Температура измеряемой среды:** - 40°C...250° C

**Температура окружающего воздуха:** -40...60° C

**Плотность измеряемой среды:**  
с поплавком из нержавеющей стали: 0,8...1,2 кг/дм<sup>3</sup>,  
с титановым поплавком: 0,5...0,9 кг/дм<sup>3</sup>

### Назначение:

Индикация уровня жидкости в резервуаре

### Принцип работы:

В байпасе находится поплавок с постоянным магнитом, который при изменении уровня активирует барограф.

### Достоинства:

- Огромный оптический индикатор, хорошо видимый издали.
- Максимальное межосевое расстояние 5500 мм.
- Точность  $\pm 10$  мм.
- Возможность применения при высоких температурах.
- Возможность применения при высоком давлении.
- Возможность подключения магнитоэлектрического датчика уровня.
- Возможность подключения сигнализаторов уровня.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [tpp@nt-rt.ru](mailto:tpp@nt-rt.ru)  
[www.tpbr.nt-rt.ru](http://www.tpbr.nt-rt.ru)